



# Tyre Remover

## Anwendung

1. Reifen von den Felgen schneiden.
2. Reifen und Einlagen von den Felgen entfernen.
3. Felgen in den Tyre Remover einlegen.
4. Die Felgen müssen komplett in der Flüssigkeit liegen,  
da der Klebstoff nicht wie Beispielsweise beim Aceton durch die Dämpfe  
gelöst wird.
5. Die Felgen für ca. 10 - 14 Tage eingelegt lassen. In Ausnahmefällen kann  
es auch einige Tage länger dauern. (Abhängig vom verwendeten  
Klebstoff)  
Danach lassen sich die Reifenhinterreste ganz einfach mit einer Zange  
von den Felgen entfernen. (Falls nicht, waren die Felgen nicht komplett  
oder zu kurze Zeit in dem Tyre Remover eingelegt)
6. Nun die Felgen nochmals für ein bis zwei Tage einlegen. Somit werden  
noch allfällige Kleber- oder Reifenhinterreste entfernt.
7. Danach die Felgen mit Wasser abspülen.
8. Nun sind die Felgen wie neu und können erneut eingesetzt werden.

## Wichtig

- Der Tyre Remover darf nicht in Kontakt mit Fremdkunststoffen  
gelangen. Da es die Oberflächen angreifen kann.
- Das verwenden einer Schutzausrüstung wird empfohlen.

## Hinweis

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.